

1. OVLÁDÁNÍ

Roleta byla navržena pro použití ve vnitřních instalacích. Motor je chráněn proti vlhkosti, třída krytí IP44. Roleta není určena pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Obslužný spínač by měl být umístěn v interiéru. Je možno jej umístit venku, avšak pouze s odpovídající ochranou zabraňující proniknutí vody a chránící všechny elektrické součásti.

Napájení

Elektrická síť 230 V stříd.

Síťová frekvence 50–60 Hz

Tolerance kolísání napájení $\pm 10 \%$

Hladina rušení pod 70 dB

Provozní podmínky

Teplota okolního prostředí -5 až +50 °C

Relativní vlhkost až 5 g/m³ a 75 % (třída I2)

Atmosférické podmínky E11, E12, E14, E15 dle normy EN 13561

Odolnost proti větru *

Motorizovaná verze - Třída 3 Beaufortova stupnice 4 (do 35 km/h)

***Při venkovní instalaci se v případě nepříznivých povětrnostních podmínek důrazně doporučuje vytažení rolety do boxu. U motorizovaných rolet se doporučuje použít větrný senzor pro automatické vytažení rolety do boxu.**

UPOZORNĚNÍ :

Rolety se nedoporučuje používat při teplotách nižších než 0° C - hrozí poškození rolety z důvodu zamrznutí vody v návínu stínící tkaniny !!!

Na poškození rolety při používání v zimním období se nevztahuje záruka !!!

Popis ovládání pomocí elektromotoru:

Stahování a navíjení rolet je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním nebo vypínačem. Při elektrickém pohonu je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. V tomto případě je nutný motor s dálkovým ovládáním. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům.

Pokyny k programování a nastavení koncových spínačů jsou uvedeny v samostatném návodu.

2. ÚDRŽBA

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při běžném znečištění pravidelně používejte jemné kartáčování, slabě nastavený ruční vysavač, navlhčenou měkkou textilní tkaninu/houbu nebo opláchněte povrch čistou vodou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C (lehké znečištění: mýdlový roztok 5%, teplota vody do 20 °C; střední až silné znečištění: mýdlový roztok 10%, teplota vody do 30 °C). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a údržbu rolet. Před a po sezóně (jaro, podzim) doporučujeme:

zkontrolovat, zda se roleta správně rozvíjí a navíjí,

zkontrolovat správnou funkci koncových spínačů,

zkontrolovat stav krytu – tkaniny, případně provést vyčištění tkaniny,

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na opatrné čištění, aby nedošlo k poškození konstrukce a tkaniny. Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Neblokujte roletu, když je v pohybu. Před obsluhováním rolety dejte ruce mimo okolí schránky.

Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími zařízeními. Udržujte jakékoli dálkové ovladače mimo dosah dětí.

Pravidelně kontrolujte roletu, zda nedošlo k deformaci, nadměrnému opotřebení nebo jinému poškození. Neobsluhujte roletu během jakýchkoli činností údržby (např. čištění oken).

Když se používají automatické ovládací systémy (např. sluneční / větrné senzory), odpojte elektrické napájení před prováděním jakékoli činnosti nebo údržby.

Násilně vynucený chod může roletu poškodit.

Pravidelně kontrolujte správné fungování rolety.

Nepoužívejte rolety, vyžadují-li údržbu.

S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.

Nevěšte na výrobek a ovládací mechanismy žádné předměty.

Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.

V blízkosti nesmí být žádné ostré předměty nebo výčnělky, které se můžou zachytit o tkaninu a zničit ji.

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

Nesmí se navíjet mokrá tkanina.

V případě změny počasí (ohlášené nebo blížící se bouře, silný vítr) se musí roleta okamžitě navinout.

U VÝROBKŮ S MOTORICKÝM POHONEM:

Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným.

Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

Prověřte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.

Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

Nastavení koncových spínačů smí provádět osoba, která se řídí pokyny pro provoz motoru.

Osoba, která nastavuje koncové spínače, musí mít oprávnění pro elektromontážní práce, znalosti a zkušenosti.

Provozní doba elektromotoru je přísně omezena a nesmí být delší než 4 minuty (= 20% cyklu). Zbývajících 80% cyklu (cca 16 minut), je doba povinného chlazení motoru. Překročení těchto podmínek může vést k trvalému poškození elektromotoru.

UPOZORNĚNÍ:

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům. Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání.

S cílem zajistit řádné fungování rolety je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny v systému.

POZNÁMKY:

Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.

Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.

Prohlášení o vlastnostech

č.027/2021

Výrobce : JT Motors s.r.o., Jablonecká 46/34, Liberec - V.Kristiánov, 460 05

prohlašuje tímto, že :

typ : DOBLE - interiérové horizontální rolety s motorickým pohonem a řídicí jednotkou

výrobek : DOBLE_A_ZIP

byl navržen a vyroben v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 305/2011 (CPR).

zamýšlené použití :

Roleta DOBLE_A_ZIP je výrobkem interiérové stínící techniky, který má vodorovně uloženou trubku s návínem tkaniny. Spouštění a vytahování ovládá motor v kombinaci s elektronickou řídicí jednotkou. Ovládání může být na levé nebo pravé straně rolety. Horní a dolní poloha rolety se určuje mechanickými koncovými dorazy přímo na motoru.

Roleta DOBLE_A_ZIP je variantou stínění s bočními vodícími lištami, ZIP systémem a dvěma elektronicky řízenými motory.

Výrobek slouží k částečnému zastínění, k ochraně před oslněním (slunce, pouliční osvětlení, auto), k nastavení intenzity průchodu světla z exteriéru, k ochraně soukromí (před pozorováním z exteriéru) - pro částečné zatemnění.

Výrobek je určen pro montáž pod střechem. Roleta se upevňuje vruty do hliníkových, dřevěných, ocelových nebo sádkokartonových desek světlíků a střešních oken.

Deklarované charakteristiky :

Výrobek DOBLE_A_ZIP neobsahuje látky, na které se ve smyslu čl. 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) vztahuje povinnost informovat o nich příjemce výrobku.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost JT Motors s.r.o., Jablonecká 46/34, Liberec - V. Kristiánov, 460 05.

V Liberci dne: 01.10.2021

Ing. Jindřich Míšek
jednatel



JT Motors s.r.o.
Provozovna Červený Kostelec
Jablonecká 46/34
460 05 Liberec V
IČ: 28303949, DIČ: CZ28303949